

TMH-3015

■主要諸元表/Dimensions

直 流 抵 抗 DC resistance	56 (Ω)
使 用 電 圧 Service voltage	12(V) / 24(V)
通 電 率 Electricity rate	100(%) / 25(%)
保 持 力 Holding power	60(N) / 100(N)
消 費 電 力 Power consumption	2.0(W) / 8.0(W)
コイルの飽和温度上昇値 $\Delta \theta_s$ (at20℃) Saturation temperature rising rate of coil	22 (°C/watt)
耐 熱 ク ラ ス Heat resistance class	ClassE (120°C)
絶 縁 抵 抗 Insulation resistance	DC500Vメガー、100MΩ 以上 DC500V MEGA、Over100MΩ
絶 縁 耐 圧 Dielectric strength	AC1000V、50/60Hz、1(分/Minutes)
重 量 Mass	60 (g)



注意) ●記載データは20(°C)における初期平均特性です。

●保持力特性値は供試鉄板(φ50×t4)を用い、安定化電源により、ロードセル測定したものです。

Cautions) ●The above data is of initial average characteristics at 20(°C).

●Holding power characteristics is load-cell measured by way of using a sample steel plate (φ50×14) with stabilized power supply.

■外形寸法図/Outside dimension

mm

